

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR DuoStation AnyIP 16/24/32 RE TRASSIR DuoStation AF 16/32 RE



TRASSIR DuoStation RE – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер.

Запись, воспроизведение и отображение до 32 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.



Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Разъем RJ-45 для Ethernet | 5. VGA для монитора |
| 2. USB 3.0 (Type-A) | 6. Аудиовход/аудиовыход |
| 3. USB 2.0 (Type-A) | 7. Питание AC 220В и кнопка включения |
| 4. HDMI для монитора | |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

| | |
|--|--|
| Операционная система | TRASSIR OS (на базе ОС Linux) |
| Каналов видео² | AF 16/32: до 32 каналов IP-камер ActiveCam и HikVision AnyIP 16/24/32: до 32 каналов любых поддерживаемых IP-камер ³ |
| Разрешение записи | до 5 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры ³) |
| Суммарный поток | до 512Мбит/с |
| Формат сжатия | H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ³) |
| Сетевые интерфейсы | 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| USB интерфейс | 2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели |
| Размер архива | до 4 HDD размером 2.5"/3.5" любого объема |
| Видеовыходы⁴ | 1 VGA 1 HDMI |
| Аудиовходы/выходы | 1 аудиовход (jack 3.5мм) ⁵ 1 аудиовыход (jack 3.5мм) |
| Наличие привода оптических дисков | Нет (отсутствует привод) |
| Габариты, мм | 440 x 390 x 70 |
| Блок питания | 220В (75Вт) |
| Рабочий температурный режим | +10...30°C |
| Размеры упаковки, мм | 502 x 495 x 158 |
| Вес БРУТТО, кг | 5 (без HDD) |

² В зависимости от модели видеорегистратора.

³ Список поддерживаемых IP-видеокамер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁴ К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора (VGA+HDMI).

⁵ Поддерживается работа только с активным микрофоном.

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Интерфейсные SATA кабели 4 шт.
- Винты для крепления HDD 18 шт.
- Комплект крепежа с винтами для стойки 19" 1 шт.
- Мышь 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru